



Типоразмер электронасоса	Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм.																				Масса, кг			
	L*	L1	n1	n2	m1	m2	H	H1*	B	h	a	Входной фланец					Выходной фланец					Ød	Насоса	Агрегата*
												D2	D1	D	n	ød1	D2	D1	D	n	ød1			
КМ 50-32-125	560	227	190	140	100	70	252	220	200	112	80	50	110	165	4	14	32	100	140	4	18	14	19	35
КМ 65-50-125	600	255	240	190	100	70	292	270	250	132	80	65	145	185	4	18	50	125	165	4	18	14	25	60
КМ 65-50-160	600	255	240	190	100	70	292	270	250	132	80	65	145	185	4	18	50	125	165	4	18	14	27	62
КМ 80-65-160	620	277	265	212	100	70	340	300	300	160	100	80	160	200	8	18	65	145	185	4	18	14	34	84
КМ 80-50-200	780	294	265	212	100	70	360	400	350	160	100	80	160	200	4	18	50	125	165	4	18	14	45	150
КМ 100-80-160	800	296	280	212	125	95	360	400	350	160	100	100	180	220	8	18	80	160	200	4	18	14	50	155
КМ 100-65-200	920	296	320	250	125	95	405	455	400	180	100	100	180	220	8	18	65	145	185	4	18	14	61	260

* - В зависимости от типа электродвигателя.